



## HP Couleur LaserJet Managed MFP E87740dn

<b>SPECIFICATIONS GENERALES</b>	
imprimante multifonctions – couleur – fax en option	
Technologie d'impression	Laser
Vitesse de reproduction noir et couleur	Impression et copie : 40 ppm (A4) – noir et couleur Impression et copie : 20 ppm (A3) – noir et couleur Numérisation : 90 à 180 ipm (A4) - N/B normal
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	180000 pages
Volume mensuel recommandé	60000 pages
Affichage	Écran tactile 10.1 pouces – 25,4 cm
Microprocesseur	Quadri-cœur 1.6 Ghz
Format des originaux	A3
Format des copies	98 x 148 mm minimum. - 297 x 432 mm maximum
Type de supports	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant, papier perforé
Capacité du chargeur de documents 1 passage	200 feuilles
Capacité de support standard	1140 feuilles
Capacité max. du support	6140 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	500 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	325 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Transparents, enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier recyclé, papier, papier lourd, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier brillant, papier perforé
Taille des supports pris en charge	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176x250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 297 x 432 mm. JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA4 (225 x 320 mm), 139.7 x 210 mm, 98 x 148 mm. Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Chargeur - 200 feuilles poids:45 g/m <sup>2</sup> -199 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée -100 feuilles poids:60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 520 feuilles poids:60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 520 feuilles poids:60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 500 feuilles
Connexion réseau	oui
Interface	Gigabit LAN, USB 3.0, hôte USB 2.0, hôte USB 3.0
Mémoire Standard	6 Go
Mémoire Maxi	6 Go
Disque dur	500 Go
Agrafeuse	Incluse



<b>Interfaces</b>	1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 3.0 1 x hôte USB 3.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45
<b>Temps de réchauffement</b>	<b>100 secondes</b>
<b>Temps de sortie 1<sup>er</sup> copie noir</b>	<b>8,2 secondes</b>
<b>Temps de sortie 1<sup>er</sup> copie couleur</b>	<b>9,7 secondes</b>
<b>Tension requise</b>	<b>220 – 230 volts (50/60Hz)</b>
<b>Consommation en fonctionnement</b>	<b>580 Watt</b>
<b>Consommation au repos</b>	<b>3,2 Watt</b>
<b>Consommation en veille</b>	<b>0,8 Watt</b>
Dimensions (LxPxH)	585 x 694,7 x 907,7 mm
Poids	99.8 kg
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP,802.1x, AES-256, EAP-TLS,EAP-PEAP
<b>Conformité aux normes</b>	Homologué FFC classe A,UL,TUV,BSMI,cUL,GS,CCC,PSB,ACA,EN 62479:2010,IEC 62471:2006,EN 62471:2008,BIS,CISPR 11 class A.CISPR 22:2008,EMC 2014/30/EU,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,FCC CFR47 Part 15 B Class A,LVD 2014/35 /EU,EN 55024:2010+A1:2015,CE/EMC,EN 55032:2015 Class A.CISPR 32:2015 Class A,EN 60601-1-2:2015,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition,EN 60825-1:2014,EN 55011:2016+A1,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013,EN 61000-3-2:2019,IEC 60825-1:2014 Class 1,EN 61000-3-3:2013+A1:2019,EN 55035:2017/A11:2020, ICES-003 issue 7 Class A,IEC 62368-1:2018,EN 62368-1:2020+A11:2020 Serrure de sécurité Kensington
<b>SPECIFICATIONS COPIEUR</b>	
Résolution	600 x 600 ppp noir et couleur
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Multicopies	9999
Fonctions de copie	Création de brochures, collation de copies, Job Build, Edge Erase, ignorer les pages blanches, filigrane, pré visualisation, stockage de travail, réglage de l'image
<b>SPECIFICATIONS IMPRIMANTE</b>	
Résolution	1200 x 1200 ppp noir et couleur
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7
Interface	Gigabit LAN,USB 3.0,hôte USB 2.0,hôte USB 3.0
Polices Imprimante	TrueType x 84
AirPrint activé	OUI
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7,Android.iOS,Windows 10,Chrome OS,macOS 10.15,Windows 11,macOS 11



## SPECIFICATIONS SCANNER

Résolution de numérisation	600 x 600 ppp
Élément de numérisation	CCD
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Fonctions	Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, enregistrer vers le dossier réseau, numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, logement pour verrou de sécurité, numérisation vers PDF

## Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	58 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH
Normes environnementales	ENERGY STAR, Blue Angel
Compatible Blue Angel	OUI

Le label blue angel ou l'ange bleu est attribué à des produits qui, tout en ayant une démarche de réduction des effets néfastes de leur production sur l'environnement, peuvent être considérés comme aussi fiables, qualitatifs et sécurisés.

Il n'est décerné qu'à des produits conformes à un cahier des charges réputé particulièrement strict. On compte pas moins de 4 000 produits portant la certification en Allemagne.

L'Ange Bleu est membre du [Global Ecolabelling Network](#).